V-TAC




SKU 62196



VT-6068


45 W-os, 600 × 600 mm-es LED-panel

Hidegfehér (6400 K), UGR < 19, tápegységgel

FÉNYSZÍN	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM
Hidegfehér	45 W	3600 lm




MŰSZAKI ADATOK

Fény színe	Hidegfehér	**Teljesítmény**	45 W
Fényáram	3 600 lm	**LED-chip**	V-TAC
Forma	Négyzet	**Szabályozható fényerő**	Nem
Védettség	IP20	**Anyag**	Alumínium + PMMA + PP
Kapcsolási ciklusok	>10 000	**Termékszín**	Fehér
Maximális áramfelvétel	0,25 A	**Színvisszaadási index (CRI)**	>80
Méret	600 × 600 × 14 mm	**Élettartam**	20 000 óra
Fényhasznosítás	80 lm/W	**Sugárzási szög**	90°
Ütésállóság	IK05	**Teljesítménytényező (PF)**	>0,9
Hagyományos fényforrásnak megfelel	150 W	**Érzékelővel használható**	Igen
Beépítési méret	595 × 595 × 14 mm	**LED-technológia**	SMD
Üzemi hőmérséklet	-20 °C – +40 °C	**Színhőmérséklet**	6400 K
Bemeneti feszültség	AC 220–240 V, 50/60 Hz	**Kimeneti feszültség**	DC 30–42 V
Káprázási mutató (UGR)	<19	**Kimeneti áram**	1050 mA
Energiafogyasztás	45 kWh/1000 óra	**EPREL-azonosító**	1028155
Garancia	2 év	**Minimális rendelés**	1 db
EAN-kód	3800157609272	**Mértékegység**	db

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

- RoHS tanúsítvány
- LVD vizsgálati jelentés
- Energiacímke
- CE-EMC tanúsítvány
- Használati útmutató
- Műszaki adatlap
- EMC vizsgálati jelentés
- RoHS vizsgálati jelentés
- EU 2019/2015 termékadatlap
- CE-LVD tanúsítvány
- IES fényeloszlási görbe