V-TAC




SKU 64521



VT-6142-1

40 W-os, 600 × 600 mm-es LED-panel

Hidegfehér (6500 K), felületre szerelhető / süllyeszthető

FÉNYSZÍN	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM
Hidegfehér	40 W	3200 lm






MŰSZAKI ADATOK

Fény színe	Hidegfehér	**Teljesítmény**	40 W
Fényáram	3 200 lm	**LED-chip**	V-TAC
Forma	Négyzet	**Szabályozható fényerő**	Nem
Védettség	IP20	**Anyag**	Alumínium + PMMA
Kapcsolási ciklusok	>10 000	**Termékszín**	Fehér
Színvisszaadási index (CRI)	>80	**Méret**	600 × 600 × 29 mm
Élettartam	20 000 óra	**Fényhasznosítás**	80 lm/W
Sugárzási szög	120°	**Felszerelés**	Falra/mennyezetre vagy süllyesztve
Teljesítménytényező (PF)	>0,9	**Érzékelővel használható**	Igen
Beépítési méret	595 × 595 × 29 mm	**LED-technológia**	SMD
Üzemi hőmérséklet	-20 °C – +45 °C	**Színhőmérséklet**	6500 K
Bemeneti feszültség	AC 220–240 V, 50/60 Hz	**Kimeneti feszültség**	DC 365–390 V
Kimeneti áram	98 mA	**Energiafogyasztás**	40 kWh/1000 óra
EPREL-azonosító	953918	**Garancia**	2 év
Minimális rendelés	1 db	**EAN-kód**	3800157645003
Mértékegység	db		

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

- RoHS tanúsítvány
- EMC vizsgálati jelentés
- RoHS vizsgálati jelentés
- EU 2019/2015 termékadatlap
- CE-LVD tanúsítvány
- Műszaki adatlap
- Használati útmutató
- LVD vizsgálati jelentés
- Energiacímke
- CE-EMC tanúsítvány
- Megfelelőségi nyilatkozat